

SET FLASH DA STUDIO BRESSER BRT-200/2

Questo set include tutto il necessario per iniziare subito a lavorare nel tuo studio fotografico. Con questo kit hai tutto il necessario per un'illuminazione professionale del soggetto, che si tratti di ritratti, prodotti o servizi fotografici creativi.

Flash da studio potenti con potenza regolabile

Il flash da studio BRT-200B ha una potenza di **200 watt/secondo**, regolabile da **1/16 fino alla potenza massima**. Grazie al tempo di ricarica ridotto di soli **0,5 - 1,8 secondi**, puoi lavorare in modo rapido ed efficiente. Un segnale acustico indica quando il flash è pronto per lo scatto successivo.

PERCHÉ SCEGLIERE IL BRESSER BRT-200B KIT FLASH?

- **Kit completo** per fotografia da studio
- Adatto per **fotografia di prodotto, ritratto e moda**
- **Facile da usare** con comandi a sfioramento
- **Compatto**, resistente e facilmente trasportabile

CARATTERISTICHE

- **Attacco Bowens-S**: compatibile con vari accessori Bresser e Menik
- **Lampada pilota da 75W**: accensione/spegnimento per una visione chiara della luce
- **Temperatura colore da 5300K a 5600K**: luce naturale per una fedeltà cromatica costante
- **Pannello di controllo chiaro** sul retro
- **Protezione da surriscaldamento**: uso sicuro anche durante sessioni prolungate

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2x Flash da studio BRT-200B (200Ws)
- 2x Softbox (50x70 cm)
- 2x Treppiedi regolabili (200 cm)
- 2x Lampade pilota alogene da 75W
- 2x Tubi flash
- 2x Snodi con attacco per treppiede
- 1x Cavo di sincronizzazione
- 2x Cavi di alimentazione

DATI TECNICI

Alimentatore incluso	Sì	Navigazione menu	Pulsanti di controllo
Alimentazione	220/240V	Numero guida	48
Altezza totale	210 mm	Peso netto	7360 g
Batterie necessarie	No	Pile incluse	No
Campo di applicazione	Fotografia, prodotto, ritratto	Potenza flash	1/16 - 1/1
Cappuccio protettivo	Sì	Lampada pilota	75 W
Cavo alimentazione	C13/Euro	Tubo flash	200 W
Cavo sincronizzazione	Sì	Protezione surriscaldamento	Sì
Colore	Nero	Raccordo	Baionetta S (Bowens)
Fotocellula	Sì	Riflettore in metallo	No
Interfacce	Sync 3,5 mm	Serie	BRT
Lampada pilota LED	No	Sorgente sostituibile	No
Lampadine incluse	No	Temperatura colore	5500 - 5700 K
Larghezza totale	120 mm	Tempo combustione	1/2000 - 1/1000
Lunghezza totale	175 mm	Tempo ricarica flash	0,5 - 1,8 sec.
Materiale	Alluminio	Tubo flash incluso	Sì
Alloggiamento	Plastica		